

## 1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство консольных светильников SL FLEX предназначено для освещения улиц, дорог, пешеходных зон, парков, прилегающих территорий, открытых парковок, заправочных пунктов.

## 2. Основные технические данные и характеристики системы

Частота тока, Гц	50-60
Номинальное напряжение, В	220-240
Источник света	LED
Мощность, Вт	13, 25, 36, 58, 80, 110, 158
Драйвер	встроенный
Индекс цветопередачи (CRI)	> 70
Защита от кратковременного перенапряжения	до 10кВ
Кэффициент мощности, не менее	> 0,9
Диапазон рабочих температур	- 40 до + 50°C
Срок службы	100 000 ч, L90 при Ta = + 25°C
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Класс электробезопасности светильника	II
Класс ударопрочности	IK08
Материал корпуса	литой алюминий
Материал оптической крышки	линза поликарбонат, стекло
Установочный диаметр, мм	48 - 60
Укомплектован	нет

## 3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	[Лм]	Габаритные размеры	Артикул
SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL	1650	445 x 250 x 90	4058075552234
SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL	1780	445 x 250 x 90	4058075552258
SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL	3270	445 x 250 x 90	4058075552265
SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL	3550	445 x 250 x 90	4058075552289
SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL	4850	445 x 250 x 90	4058075552296
SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL	5180	445 x 250 x 90	4058075552319
SL FLEX MD P 58W 727 RV25ST WAL	7750	496 x 250 x 90	4058075552326
SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL	8500	496 x 250 x 90	4058075552340
SL FLEX MD P 80W 727 RV25ST WAL	10550	496 x 250 x 90	4058075552357
SL FLEX MD P 80W 727 RW35ST WAL	10500	496 x 250 x 90	4058075552364
SL FLEX MD P 80W 740 RV25ST WAL	11650	496 x 250 x 90	4058075552395

SL FLEX MD P 80W 740 RW35ST WAL	11500	496 x 250 x 90	4058075552401
SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL	15250	617 x 300 x 90	4058075552418
SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL	15200	617 x 300 x 90	4058075552425
SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL	16800	617 x 300 x 90	4058075552456
SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL	16650	617 x 300 x 90	4058075552463
SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL	21150	617 x 300 x 90	4058075552470
SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL	21000	617 x 300 x 90	4058075552487
SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL	24450	617 x 300 x 90	4058075552517
SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL	23900	617 x 300 x 90	4058075552524

## 5. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт светильника\*
3. Инструкция по монтажу

\* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

## 6. Правила эксплуатации

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

6.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

6.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

## 7. Хранение и транспортировка

7.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

7.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

8.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

8.3. Гарантийный период начинается с даты продажи, но не позднее 6 месяцев после даты производства и основывается на использовании оборудования не более 4500 часов в год.

8.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

8.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

8.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

8.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

## 9. Условия изготовления и требования по безопасности

9.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

9.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.**

<b>Модель светильника:</b> _____
<b>Дата выпуска :</b> _____
<b>М.П.</b>
<b>Дата продажи :</b> _____

## LEDVANCE GmbH

Парклинг 29-33  
85748 Гархинг  
Германия Phone: +49 89-780673-100  
E-mail: [contact@ledvance.com](mailto:contact@ledvance.com)

Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. [www.ledvance.com.ru](http://www.ledvance.com.ru)

# ПАСПОРТ



Светильник светодиодный STREET LIGHT FLEX

LEDVANCE