

# ИНСТРУКЦИЯ О ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗ VGA В HDMI

17-6907

## Способ подсоединения преобразователя к устройствам

- 1 Подсоедините кабель VGA от порта VGA DVD/ПК/проектора/Ноутбука и др. к входному порту VGA преобразователя
- 2 Подсоедините аудио кабель от звукового порта DVD/ПК/проектора/ноутбука и др. к выходу 3.5 стерео аудио порта преобразователя
- 3 Подсоедините кабели HDMI от HDMI порта дисплеев (монитора или HDTV) к выходу порта HDMI преобразователя
- 4 Подключите источник питания 5В DC к преобразователю

## Свойства

- Вход: 1×VGA, 1×3.5 стерео аудио порт;
- Выход: 1×HDMI A;
- HDMI 1.3 и HDCP соответственно;
- Поддержка входа/выхода видео формата  
ПК: 1920×1080×60 Гц, 1280×1024×60 Гц, 1280×720×60 Гц, 1024×768×60 Гц, 800×600×60 Гц, 640×480×60 Гц,  
HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P

## Характеристики

- Диапазон частот видео усилитель 225 МГц
- Входной Видеосигнал 1.2 В
- Входной Сигнал DDC (Прямое цифровое управление) 5 В (TTL)
- Диапазон одинарной связи 1080p
- Тип коннектора на входе VGA
- Тип коннектора на выходе HDMI A
- Энергопотребление 5 Вт (макс.)
- Энергоснабжение 5В DC
- Размер 80×70×30 мм

Примечание: Если источником является ПК или ноутбук, просьба перезапустить систему при использовании преобразователя впервые.

